



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
МОДЕЛЬ	ЕНО-126	
Тепловая производительность	1 226 кВт 1 054 360 ккал/ч	
Производительность по пару (эквив. выход насыщенного пара при температуре питательной воды 100°C)	1 957 кг/ч	
Рабочее давление (более высокое давление по запросу)	5-30 бар	
Установленная электрическая мощность		
Дутьевой вентилятор	7,5 кВт	
Питательный насос	4 кВт	
Топливный насос	2,2 кВт	
Электрич. подогреватель топлива	6 кВт	
КПД при загрузке:		
100%	дизель 89,0%	мазут 86,0%
75%	90,0%	88,8%
50%	91,0%	88,0%
Потребление топлива при 100% нагрузке		
дизель с низшей теплотворной способностью 42700 кДж/кг и плотностью 0.86кг/л	135 л/ч	
для мазута с низшей теплотворной способностью 39900 кДж/кг	129 кг/ч	
Расход сжатого воздуха (5 - 7бар)	32 Нм³/ч	
Емкость змеевика + сепаратора		
заполненный	556 л	
в работе	300 л	
Поверхность нагрева	41,7 м²	
Габаритные размеры		
Парогенератор		
длина	2 450 мм	
ширина	2 049 мм	
высота	2 784 мм	
Питательный насос		
длина	1 346 мм	
ширина	677 мм	
высота	1 105 мм	
Оборудование подогрева мазута		
длина	1 150 мм	
ширина	880 мм	
высота	910 мм	
Вес (сухой)		
Парогенератор	3 050 кг	
Насос	460 кг	
Оборудование подогрева мазута	150 кг	
Диаметр дымовой трубы	566 мм	