



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
МОДЕЛЬ	ЕНО-405	
Тепловая производительность	3 924 кВт 3 374 640 ккал/ч	
Производительность по пару (эквив. выход насыщенного пара при температуре питательной воды 100°C)	6 256 кг/ч	
Рабочее давление (более высокое давление по запросу)	5 – 30 бар	
Установленная электрическая мощность Дутьевой вентилятор Питательный насос Топливный насос Электрический подогреватель топлива	30 кВт 2х5,5 кВт 2,2 кВт 9 кВт	
КПД при загрузке:	дизель 87,0% 75% 88,5% 50% 90,0% 25% 88,5%	мазут 85,0% 86,5% 88,0% 86,5%
Потребление топлива при 100% нагрузке дизель с низшей теплотворной способностью 42700 кДж/кг и плотностью 0.86кг/л для мазута с низшей теплотворной способностью 39900 кДж/кг	442 л/ч 417 кг/ч	
Емкость змеевика + сепаратора заполненный в работе	1 650 л 1 200 л	
Поверхность нагрева	86,6 м ²	
Габаритные размеры Парогенератор длина ширина Высота Питательный насос (2х) длина ширина высота Оборудование подогрева мазута длина ширина высота	3 025 мм 2 123 мм 4 592 мм 1 350 мм 820 мм 1 400 мм 1 250 мм 880 мм 910 мм	
Вес (сухой) Парогенератор Насос Оборудование подогрева мазута	6 900 кг 2х500 кг 150 кг	
Диаметр дымовой трубы	812 мм	