

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Е - 10	
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	101кВт	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°С	160 кг/час	
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 бар	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	4 - 9 бар	
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	30 бар	
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	0,75 кВт 0,75 кВт	
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке: 100% 75%	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 90% 89% 88% 87%	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм ³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	12,8 нм ³ /час 11,1 л/час	
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	24,8 л 9,1 л	
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	25 мбар	
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	4,55 м ²	
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо газ НАСОС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС	1330 мм 1370 мм 910 мм 1030 мм 1350 мм 385 кг 425 кг 900 мм 512 мм 1905 мм 120 кг	
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	202 мм	



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
 http:// www.energycontrol.spb.ru