

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Е - 20	
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	196 кВт	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°С	313 кг/час	
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 бар	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	4 - 8 бар	
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	30 бар	
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	0,75 кВт 1,5 кВт	
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке: 100%	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 92% 90%	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/м³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	24 м³/час 21,4 л/час	
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	49 л 14 л	
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	24 мбар	
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	5,1 м²	
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ	1169 мм 1169 мм 1039 мм 1039 мм 1890 мм 450 кг	
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	203 мм	



АПЭК 195265, Гражданский пр., 111
факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
<http://www.energycontrol.spb.ru>