

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		E-604	
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		5885 кВт	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C		9388 кг/час	
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ		32 бар	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)		5 - 30 бар	
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА		100 бар	
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора		2 x 11 кВт 30 кВт	
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:		ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	
100%		90% 89%	
75%		91% 90%	
50%		92% 91%	
25%		93% 92%	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)		745 нм³/час 648 л/час	
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ		1874 л 1120 л	
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДАВЛЕНИЕ		40 нм³/час 5 - 7 бар	
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)		250 мбар	
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		86,6 м²	
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ TRANСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ НАСОС (2x) ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС		2750 мм 3000 мм 2200 мм 2200 мм 4590 мм 6900 кг 1350 мм 820 мм 1400 мм 500кг	
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ		812 мм	



АПЭК 195265, Гражданский пр., 111
факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
<http://www.energycontrol.spb.ru>