ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	E-704
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	6866 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ	10958 кг/час
равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100^0C	
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	100 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц)	
насоса	2 x 1 1 кВт
вентилятора	45 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60" С (*)	ЖИДКОЕ
при загрузке:	ГАЗ ТОПЛИВО
100%	90% 89%
75%	91% 90%
50%	92% 91%
25%	93% 92%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ	
ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм)	737 $нм^3$/час
ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг)	657 л/час
(плотность 0,86 кг/л)	
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор)	
НАПОЛНЕННЫЙ	2025 л
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	1150л
СЖАТЫЙ В03ДУХ/ЖИДК0Т0ПЛИВН0Е ОБОРУДОВАНИЕ:	
КОЛИЧЕСТВО	40 $нм^3$/час
ДАВЛЕНИЕ	5 - 7 бар
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	300 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	103 $м^2$
ГАБАРИТЫ: (примерно)	
ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо	3100 мм
газ	3320 мм
ШИРИНА жидкое топливо	2115 мм
газ	2115 мм
ВЫСОТА жидкое топливо/газ	5200 мм
ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС	
жидкое топливо/газ	8600 кг
НАСОС (2x) ДЛИНА	1350 мм
ШИРИНА	820 мм
ВЫСОТА	1155 мм
ВЕС	400кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	908 мм

АППЭК®

АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
факс: (812) 531-14-40, тел; (812) 531-14-07
E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
http:// www.energycontrol.spb.ru