

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	E-204	SE-204
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1962 кВт	1962 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C	3130 кг/час	3130 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	5 - 30 бар	5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	100 бар	100 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	5,5 кВт 7,5 кВт	5,5 кВт 7,5 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 100% 89% 75% 89% 50% 90% 25% 89%	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 94% 93% 94% 92% 94% 92% 94% 90%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм ³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	249 нм ³ /час 216 л/час	177 нм ³ /час 207 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	556 л 300 л	708 л 450 л
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДАВЛЕНИЕ	27 нм ³ /час 5 - 7 бар	27 нм ³ /час 5 - 7 бар
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	200 мбар	200 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	41,7 м ²	60,5 м ²
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ НАСОС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС	2500 мм 2800 мм 2050 мм 2050 мм 2590 мм 3050 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 460кг	2500 мм 2800 мм 2050 мм 2050 мм 3165 мм 3550 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	559 мм	559мм



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
[http:// www.energycontrol.spb.ru](http://www.energycontrol.spb.ru)