

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Е-254	SE-254
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2495 кВт	2495 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C	3912 кг/час	3912 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	5 - 30 бар	5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	100 бар	100 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	7,5 кВт 11 кВт	7,5 кВт 11 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО
100%	89% 88%	93% 92%
75%	91% 89%	94% 92%
50%	92% 90%	94% 92%
25%	91% 89%	92% 90%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	320 нм³/час 278 л/час	306 нм³/час 266 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	556 л 288 л	708 л 431 л
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДАВЛЕНИЕ	27 нм³/час 5 - 7 бар	27 нм³/час 5 - 7 бар
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	200 мбар	200 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	41,7 м²	60,5 м²
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ НАСОС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 2590 мм 3150 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 460кг	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 3165 мм 3650 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	713 мм	713 мм



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
[http:// www.energycontrol.spb.ru](http://www.energycontrol.spb.ru)