

МОДЕЛЬ	Е-304	SE-304
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2943 кВт	2943 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C	4695 кг/час	4695 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	5 - 30 бар	5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	100 бар	100 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	7,5 кВт 11 кВт/15 кВт	7,5 кВт 11 кВт/15 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО
100%	90% 88%	94% 93%
75%	91% 90%	94% 93%
50%	92% 91%	94% 93%
25%	91% 90%	92% 92%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/м³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	373 м³/час 324 л/час	357 м³/час 310 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	777 л 400 л	929 л 530 л
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДАВЛЕНИЕ	32 м³/час 5 - 7 бар	32 м³/час 5 - 7 бар
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	250 мбар	250 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	55,2 м²	74 м²
ГАБАРИТЫ: (примерно) <u>ГЕНЕРАТОР</u> ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ <u>НАСОС</u> ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 2915 мм 3600 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 3490 мм 4100 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	713 мм	713 мм

