

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	E-354	SE-354
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3433 кВт	3433 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C	5477 кг/час	5477 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	5 - 30 бар	5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	100 бар	100 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора	11 кВт 15 кВт	11 кВт 15 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО
100%	89% 88%	93% 92%
75%	90% 88%	93% 91%
50%	91% 89%	93% 91%
25%	90% 89%	91% 90%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	440 нм³/час 382 л/час	420 нм³/час 366 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	777 л 380 л	929 л 520 л
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ЖИДКОТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДАВЛЕНИЕ	32 нм³/час 5 - 7 бар	32 нм³/час 5 - 7 бар
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	300 мбар	300 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	55,2 м²	74 м²
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо/газ НАСОС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 2915 мм 3700 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг	2500 мм 2700 мм 2050 мм 2050 мм 3490 мм 4200 кг 1350 мм 820 мм 1155 мм 500кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	713 мм	713 мм



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appek.spb.ru
[http:// www.energycontrol.spb.ru](http://www.energycontrol.spb.ru)