

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		E-40	SE-40
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		392кВт	392кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°С		626 кг/час	626 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ		7 - 23 бар	7 - 23 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)		4 - 18 бар	4 - 18 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА		30 бар	30 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц) насоса вентилятора		2,4 кВт 1,5 кВт	2,4 кВт 1,5 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке: 100% 50%		ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 90% 90% 92% 92%	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО 93% 93% 95% 95%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/м³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)		50 м³/час 43 л/час	48 м³/час 42 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ		61 л 20 л	72,5 л 30,4 л
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)		20 мбар	20 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		7,9 м²	11,1 м²
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ TRANСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо газ НАСОС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА		1345 мм 1557 мм 971 мм 971 мм 2260 мм 650 кг 665 кг 815 мм 720 мм 836 мм	1345 мм 1557 мм 971 мм 971 мм 2575 мм 780 кг 795 кг 815 мм 720 мм 836 мм
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ		305 мм	305мм



АПЭК 195265, Гражданский пр., 111
факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
<http://www.energycontrol.spb.ru>