

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	E-60	SE-60
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	588кВт	588кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°C	938 кг/час	938 кг/час
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	32 бар	32 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)	4,5 - 30 бар	4,5 - 30 бар
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА	60 бар	60 бар
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц)	4 кВт	4 кВт
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО
100%	88% 87%	92% 91%
75%	89% 88%	91% 91%
50%	90% 88%	91% 90%
25%	85% 84%	87% 86%
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм ³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)	76 нм ³ /час 66,6 л/час	73 нм ³ /час 63,7 л/час
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	71 л 25 л	97 л 33 л
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)	20 мбар	20 мбар
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10,7 м ²	16 м ²
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо газ	1720 мм 2000 мм 1250 мм 1250 мм 1835 мм 1215 кг 1215 кг	1720 мм 2000 мм 1250 мм 1250 мм 2200 мм 1285 кг 1285 кг
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	381 мм	381мм



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
[http:// www.energycontrol.spb.ru](http://www.energycontrol.spb.ru)