

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ			SE - 80	
ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			750кВт	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО НАСЫЩЕННОМУ ПАРУ равнозначная давлению 1 бар и темп. питательной воды 100°С			1200 кг/час	
ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ			32 бар	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (мин.-макс.)			4,5 - 30 бар	
ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА			60 бар	
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (220,380В, 50 Гц)			7,5 кВт	
КПД: при температуре питательной воды 60° С (*) при загрузке:			ЖИДКОЕ ГАЗ ТОПЛИВО	
100%			92% 91%	
75%			93% 92%	
50%			93% 92%	
25%			89% 88%	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ ГАЗ (минимальная теплота сгорания 31666 кДж/нм³) ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (мин. теплота сгорания 42700 кДж/кг) (плотность 0,86 кг/л)			92 нм³/час 81 л/час	
ЕМКОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: (змеевик+сепаратор) НАПОЛНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ			200 л 47 л	
ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВВОДЕ (регулируемое)			20 мбар	
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ			18,39 м²	
ГАБАРИТЫ: (примерно) ГЕНЕРАТОР ДЛИНА жидкое топливо газ ШИРИНА жидкое топливо газ ВЫСОТА жидкое топливо/газ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС жидкое топливо газ			1805 мм 2280 мм 1485 мм 1485 мм 2700 мм 1650 кг 1750 кг	
ДИАМЕТР ДЫМОВОЙ ТРУБЫ			457 мм	



АППЭК 195265, Гражданский пр., 111
 факс: (812) 531-14-40, тел.: (812) 531-14-07
 E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
[http:// www.energycontrol.spb.ru](http://www.energycontrol.spb.ru)